



	PNT5S	PNT15S / PNT15L	PNT40S / PNT40L
Tipo de Motor	1 Cylinder	2 Cylinder	2 Cylinder
Desplazamiento	103cc	246cc	703cc
Diametro*Carrera	54x45mm	56x50mm	80x70mm
Relacion de transmision	2.08	2.08	2
Rango de velocidad a máxima aceleración	4500~5500	4500-5500	4500-5500
Rpm	1150±50	750±50	1000±50
Potencia máxima del eje de la hélice	3.7kW(5HP) @5000rpm	11.2kW(15HP) @5000rpm	29.4kW(40HP) @5000rpm
Salida del alternador	/	12V/6AWith Rectifire/Regulator	3
Trailsum Heiyilil (inin)	S: 381mm	S: 440mm(17.3in)	S: 424mm(16.7 in)
		L: 567nlm(22.3 in)	L: 550mm(21.7 in)
Peso seco (kg)	S: 21 Kg	S: 36Kg	S: 76.4Kg
		L: 37.5Kg	L: 78Kg
Encendido	Manual	Manual	Eletric or manual
Sistema de direccion	Manual	Manual	Remote/Manual
Trim&tilt	Manual	Manual	Manual and Power Trim
Depósito de combustible integrado (l)	12L(outside)/2.8L(inside)	24L	24L
Sistema de inducción de combustible	1Carb	1Carb	1Carb