

FEED ME.™

ASTILLADORAS

CH8993H



BEAVER®

Distribuidor Autorizado Bear Cat en Colombia
www.beavercolombia.com



ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov



BEARCATPRODUCTS.COM | 888.625.4520





2 años de Garantía
consumidor

1 año de Garantía
comercial

6 meses de Garantía
alquileres

CH8993H



FEED ME™

ASTILLADORAS



Briggs & Stratton Vanguard® 993cc



76,20 cm x 3,18 cm (30" x 1.25"), 125,70 kg (275 lb)



Capacidad De Astillado De 22,86 cm (9")



4 Cuchillas De Astillado Reversibles



Control Del Sistema En Pantalla Digital



Funciones De Giro De La Mesa De 360° Con 14 Posiciones Bloqueables

MOTOR

- » Briggs & Stratton Vanguard® 993cc
- » Torque máximo: 7,24 kg-m (52,4 libras-pie), se alcanza a 2,350 RPM, opera a 3,800 RPM

CAPACIDAD/CONSUMO DE COMBUSTIBLE

- » 34,07 l (9 gal)
- » El consumo de combustible del Briggs & Stratton® 993cc se estima en 11,36 l (3 gal) por hora a plena carga

CONJUNTO DEL ROTOR

- » Peso 125,74 kg (275 lb)
- » Balanceado en máquina
- » Gira a 1,500 RPM
- » Eje del rotor de 4,45 cm (1,75") de diámetro
- » Con 76,20 cm (30") de diámetro por 3,18 cm (1,25") de espesor
- » De fácil acceso a través de la cubierta con bisagras. Al abrirla, pone al descubierto la mitad del rotor para facilitar el acceso a las cuchillas de astillado y el mantenimiento

CUCHILLAS DE ASTILLADO

- » 4 cuchillas de astillado reversibles de acero tratado térmicamente
- » LxAnxAl – 12,70 cm x 10,16 cm x 1,27 cm (5" x 4" x 0.50")

COJINETES DE ROTOR

- » Dos cojinetes engrasables de 4,45 cm (1,75") con bridas fundidas de 4 pernos

ACCIONAMIENTO POR CORREA

- » Accionamiento por correa de triple banda con acoplamiento manual de la correa
- » Tensor de correa accionado por resorte

BARRA DE CORTE/ YUNQUE

- » Yunque ajustable de cuatro lados para garantizar una buena capacidad de astillado
- » 22,86 cm de largo x 10,16 cm de ancho x 1,60 cm de espesor (9" x 4" x 0,63")

BASE GIRATORIA DE 360°

- » La base puede girar 360° para facilitar la alimentación desde cualquier dirección
- » Incluye pasador de bloqueo para una colocación segura
- » Permite que los operadores de la máquina astillen desde lugares más seguros

GATO DE LENGÜETA AJUSTABLE

- » Rueda con capacidad de 453,59 kg (1,000 lb).

CONTROLADOR DE PANTALLA DIGITAL (CPD)

- » Alimentación automática con función automática de "intentar de nuevo"
- » Maximiza la eficiencia del astillado y la mano de obra
- » Botones de selección de menú de teclas programables
- » Recordatorios de programa de mantenimiento preprogramados
- » Capacidad de diagnóstico del sistema hidráulico
- » Pantallas de solución de problemas para ayudar en el local

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICO

- » Depósito hidráulico de acero, 11,36 l (3 gal) de capacidad
- » El sistema de alimentación hidráulica autónomo con ajustes de velocidad variable le permite alimentar la astilladora con ramas uniformemente
- » Velocidad de alimentación variable con detección de carga
- » Velocidad de alimentación de 0 – 37 m/min (0 – 120 pies/min)
- » Bomba de 2 etapas
- » Rendimiento de la bomba de 25 l/m (6,6 g/m) y 4 hp con un máximo de presión y flujo, aunque rara vez se requiere
- » El sistema de alimentación opera a menos de 2,500 psi
- » Rodillo de alimentación superior único de 15" (38,10 cm) de diámetro

CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN

- » Abertura de 78,74 cm x 78,74 cm (31" x 31"), bandeja a 86,36 cm (34") del suelo
- » Abertura de la boca de alimentación de 22,86 cm x 22,86 cm (9" x 9")
- » Ángulo de alimentación de 90°
- » Tamaño de alimentación máximo de hasta 22,86 cm (9")

DESCARGA INTEGRADA

- » Con tubo de acero de 20,32 cm (8") de diámetro, que gira 360° y con tapa de boquilla ajustable que permite colocar las astillas donde se desee desde el primer momento
- » Altura de descarga de 258,57 cm (101,80")

ACOPLAMIENTO

- » Acoplamiento de bola estándar de 5,08 cm (2")
- » Acoplamiento de altura regulable tiene 3 posiciones en incrementos de 5,08 cm (2")

REMOLCABLE POR CARRETERA

- » Ancho banda de rodadura de 175,26 cm (69") (centro a centro) y neumáticos ST205-75R15 con suspensión de eje de torsión de 1,360 kg (3,000 lb) que permite remolcar fácilmente la astilladora por la carretera.
- » La iluminación direccional y de seguridad de 12 V y las cadenas de remolque son estándar

LENGÜETA TELESCÓPICA

- » Longitud y altura ajustables
- » Longitud ajustable en hasta 45,72 cm (18")
- » Enganche de pivote opcional o acoplamiento de bola de 5,87 cm (2-5/16")

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

- » Placa frontal de acero de 0,97 cm (0.38") en la carcasa del rotor
- » Acero de 0,64 cm (0,25") en el resto de la carcasa
- » Bastidor en tubo de acero calibre 7 de 6,35 cm x 6,35 cm (2,50" x 2,50")
- » Mesa de alimentación de acero calibre 10
- » Lengüeta de 7,62 cm x 7,62 cm (3" x 3") con un espesor de pared de 0,64 cm (0,25")

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (LxANxAL)

- » 424,18 cm x 200,66 cm x 259,08 cm (167" x 79" x 102")

PESO

- » 1021,49 kg (2,252 lb)

SEGURIDAD

- » Cumple con los estándares de etiquetas de seguridad ISO
- » Cadenas de seguridad
- » Luces traseras estándar de 12 V
- » Cumple con la certificación NATM

PIEZAS Y ACCESORIOS

JUEGO DE CUCHILLAS DE ASTILLADO	N/P: 78361-00
ACOPLAMIENTO DE 5,90 CM (2-5/16")	N/P: 14519-00
ACOPLAMIENTO DE PIVOTE	N/P: 14900-00
JUEGO DE CONDUCTO DE DESCARGA DE PERFIL BAJO	N/P: 71725-00
JUEGO DE TACÓMETRO/CONTADOR DE HORAS – GASOLINA	N/P: 31605-00
JUEGO DE ROTOR DE ASTILLADO FINO	N/P: 71731-00

BEARCATPRODUCTS.COM | 888.625.4520



BEAVER®

Distribuidor Autorizado Bear Cat en Colombia
www.beavercolombia.com

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

REV.01 - 02/23

UNLEASH THE POWER.™