


FEED ME.™



FC400

ASTILLADORA DE 25.4 CM (4")



BEAVER®

Distribuidor Autorizado Bear Cat en Colombia

www.beavercolombia.com

3 año de Garantía
consumidor

* Solo EE, UU, y Canadá

1 año de Garantía
comercial

6 meses de Garantía
alquileres

Briggs & Stratton® XR Pro 420cc

Capacidad de astillado de 25.4 cm (4")

4 cuchillas de astillado reversibles

Cubierta con bisagras del alojamiento de la astilladora para facilitar el acceso al rotor y el mantenimiento de las cuchillas

Arranque por retroceso

Alimentación automática/por gravedad

Rotor de 81.28 cm × 3.18 cm (15.25" × 0.625"), 139.7 kg (37 lbs).
Opera a 3,600 rpm




CHARY
BEAR CAT
UNLEASH THE POWER.™

BEARCATPRODUCTS.COM | 888.625.4520



ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov





MOTOR

- Briggs & Stratton® XR Pro 420cc
- Par máximo: 2.28 kg-m (16.5 lbs-ft), se alcanza a 2,600 rpm, opera a 3,600 rpm

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

- 3.03 litros (0.8 galones)

CONJUNTO DEL ROTOR

- Peso 16.78 kg (37 lbs)
- Balanceado en máquina
- Gira a 3,600 rpm
- Eje del rotor de 2.54 cm (1") de diámetro
- 38.74 cm (15.25") de diámetro por 1.59 cm (0.625") de ancho
- Incluye cuatro paletas para un flujo de aire de descarga máximo

CUCHILLAS DE LA ASTILLADORA

- Cuatro cuchillas de astilladora reversibles, de acero con tratamiento térmico
- Dimensiones: 7.9 cm x 5.1 cm x 0.6 cm (3.1" x 2" x 0.25")

COJINETES

- Dos cojinetes engrasables de 2.54 cm (1") con bridas fundidas de 3 tornillos

TRANSMISIÓN POR BANDA

- Transmisión por banda doble con acoplamiento manual de la banda
- Tensor de la banda accionado por resorte
- Juego de bandas compatibles del tipo 4L

CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN

- Abertura 25 cm x 25 cm (9.85" x 9.85"), a 67.8 cm (26.7") del suelo
- La abertura de la boca de alimentación es de 12.7 cm x 13 cm (4.5" x 5.13")
- Tamaño de alimentación máximo de hasta 10 cm (4")

DESCARGA ELEVADA

- Opcional: 11.4 cm x 27.9 cm (4.5" x 11") y descarga hacia el suelo desde una altura de 15.9 cm (6.25")
- Estándar: Descarga cuadrada de 10.2 cm x 11.4 cm (4" x 4.5") con deflector ajustable, descarga a una altura de 88.9 cm (35")

CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIO PESADO

- Acero calibre 7 en todo el alojamiento con construcción soldada

FACILIDAD DE TRANSPORTE

- Manija colocada de forma adecuada para tener un mejor control sobre varios terrenos
- Ruedas rellenas de espuma de 25.4 cm (10")

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

- L x An x A – 106.7 cm x 123.2 cm x 88.9 cm (42" x 48.5" x 35")

PESO

- (228 lbs) 103.4 kg

SEGURIDAD

- Cumple con las normas ISO de etiquetas de seguridad

PIEZAS Y ACCESORIOS	NÚMERO DE PARTE
Descarga al suelo	78999-00
Juego de remolque de dos ruedas	78993-00
Juego de cuchillas	78995-00
Juego de tacómetro/contador de horas	31605-00

IDEAL PARA:



Propietarios de áreas
de cultivo

